

# CHD

**SIMEX**  
HEAVY MADE EASY



[simex.it](http://simex.it)



CHD 90B  
CHD 120B  
CHD 150B



Le escavatrici a catena CHD per braccio escavatore sono progettate per **scavi a sezione predefinita**.

Grazie alla coclea di scarico sul lato destro ed al dispositivo di svuotamento permettono di ottenere uno **scavo pulito**.

La **stabilità è garantita a qualsiasi profondità di scavo** grazie alla slitta di appoggio. La catena è disponibile con zappe per terreni morbidi o zappe con denti per terreni misti.

## PERFORMER

Sottoservizi

Cave/Miniere

Demolizioni

Port./Subacq.

Edilizia

Infrastrutture

Lav. in galleria

Agric./Forest.

Riciclaggio

Stradale

Trincea

Mini Esc.

Escavatori

Mini Pala

Pala

Terna



## VANTAGGI

- Scavo pulito
- Massima stabilità a qualsiasi profondità

DATI TECNICI		CHD 90B	CHD 120B	CHD 150B
Profondità di scavo massima	mm inch	900 35	1200 47	1500 59
Larghezza di scavo standard	mm inch	150 6	150 6	150 6
Larghezza di scavo optional	mm inch	200 - 250 8 - 10	200 - 250 8 - 10	200 8
Raschiatore		meccanico a molla	meccanico a molla	meccanico a molla
Peso operativo (1) (2)	Kg lbs	525 1150	590 1300	640 1410
Portata olio richiesta	l/min gpm	60 - 120 16 - 32	70 - 140 18 - 37	90 - 160 24 - 42
Massima pressione olio	BAR psi	250 66	250 66	250 66
Peso consigliato escavatore	ton lbs	7 - 15 15400 - 33000	8 - 15 17600 - 33000	8 - 15 17600 - 33000

(1) È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura scelta.  
(2) Senza sella di attacco.

Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite. Con riserva di modifiche tecniche.