

# WG

**SIMEX**  
HEAVY MADE EASY



[simex.it](http://simex.it)



WG 40  
WG 50  
WG 60



Progettate per montaggio su braccio escavatore, le fresatrici frontali Simex WG sono **ideali per rendere lisce superfici che presentano irregolarità e rimuovere le asperità** dello "spritz beton".

Lavoro **silenzioso ed esente da vibrazioni**.  
Ottime per poter lavorare in aree sensibili (centri città, ospedali, scuole, gallerie, ecc).

**Elevato grado di finitura** della superficie trattata.

Sottoservizi

Cave/Miniere

Demolizioni

Port./Subacq.

Edilizia

Infrastrutture

Lav. in galleria

Agric./Forest.

Riciclaggio

Stradale

Trincea

Mini Esc.

Escavatori

Mini Pala

Pala

Terna



## VANTAGGI

- Lavoro silenzioso
- Assenza di vibrazioni
- Ideali per rimuovere asperità dello "spritz beton"
- Ottimo grado di finitura

DATI TECNICI		WG 40	WG 50	WG 60
Peso consigliato escavatore (1)	ton lbs	3,5 - 7 7700 - 15000	6 - 12 13000 - 26000	12 - 20 24000 - 40000
Diametro disco	mm inch	400 16	500 20	600 24
Potenza max	kN (hp)	22 (30)	34 (46)	50 (67)
Inclinazione laterale a destra e sinistra	-	55°	55°	55°
Velocità di rotazione	giri/min rpm	130 - 160	130 - 160	100 - 130
Peso operativo (2)	kg lbs	175 385	290 640	550 1210
Portata olio richiesta	l/min gpm	45 - 70 12 - 18	60 - 110 16 - 29	100 - 180 27 - 47
Massima pressione olio	BAR psi	300 4350	300 4350	300 4350

1) È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche dell'escavatore, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura scelta.  
2) Senza sella di attacco.

Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite. Con riserva di modifiche tecniche.