

## RAMPE DA CARICO IN ALLUMINIO PER IL CARICO DI VEICOLI CON CINGOLI IN ACCIAIO SU RIMORCHI E SEMIRIMORCHI



Serie di rampe dedicata al carico e scarico di macchine movimento terra equipaggiate con cingoli in acciaio con portate fino a 75.000 kg, destinate al carico di mezzi pesanti su rimorchi e semirimorchi.

I principali settori di applicazione sono: trasporti eccezionali, macchine da costruzione, agricoltura, edilizia.

Grazie alla loro solida struttura e speciale superficie fresata antiscivolo realizzata dal pieno resistono all'azione di usura impressa dai cingoli in acciaio.

Tali modelli sono realizzabili in varie larghezze modulari in funzione delle portate richieste e possono altresì essere realizzate con vari tipi di appoggio.

Per il settore trasporti pesanti Definitive CLM realizza soluzioni per equipaggiare rimorchi e semirimorchi con numerose soluzioni quali:

- rampe per accesso al collo di cigno
- copri buca e allargatori
- sezioni per rimorchi con telai estensibili o estensioni con supporti intermedi
- rampe posteriori mobili
- rampe posteriori incernierate fisse e pieghevoli, a richiesta possiamo fornire kit di movimentazione a molla.

Siamo in grado di offrire soluzioni costruite su richiesta con una ampia gamma di personalizzazioni.

Ramps dedicated for loading and unloading earth-moving machines equipped with steel tracks with load capacities up to 75.000 kg, intended for loading heavy vehicles onto trailers and semi-trailers.

The main sectors of application are: special and exceptional transport, heavy construction machinery, agriculture, construction.

Thanks to their solid structure and special non-slip milled surface made from solid, they resist the wear caused by the steel tracks. These models can be made in various modular widths according to the required flow rates and can also be made with various types of support.

For the heavy transport sector Definitive CLM creates solutions to equip trailers and semi-trailers with several solutions such as:

- ramps for access to the gooseneck
- hole covers and wideners
- bed extension infills sections, infill feet adaptors or ramp extension pedestals
- rear mobile ramps
- rear fixed and folding hinged ramps, on request we can supply spring handling kits.

We can offer a wide range of customisations and solutions.

# ALUMINIUM LOADING RAMPS FOR LOADING VEHICLES WITH STEEL TRACKS ON TRAILERS AND SEMI-TRAILERS

SISTEMI DI FISSAGGIO DI SICUREZZA SEMPRE POSSIBILI CON L'APPOGGIO STANDARD  
SAFETY FIXING SYSTEMS ALWAYS POSSIBLE WITH STANDARD CONNECTION



APPOGGIO STANDARD  
STANDARD CONNECTION



LINGUETTA (DI SERIE)  
TAB (STANDARD)



FORO DI SERIE PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO  
CON PERNO (PERNO SU RICHIESTA)  
STANDARD HOLE SUITABLE FOR PIN FIXING (PIN ON DEMAND)

ALTRI TIPI DI APPOGGIO DISPONIBILI  
OTHER AVAILABLE CONNECTION TYPES



APPOGGIO A GANCO  
HOOK CONNECTION



APPOGGIO A GOCCIA  
BOTTOM HOOK CONNECTION



APPOGGIO A TUBO  
TUBE CONNECTION



APPOGGIO A TUBO 62mm  
62mm TUBE CONNECTION



TERMINALE  
TERMINAL



SU PROFILO A U  
ON U-PROFILE



SU TUBO  
ON TUBE



TO20 (SOLO SERIE 20, 21)  
TO20 (ONLY SERIES 20, 21)



TO21



PER PERNO DI ROTAZIONE  
FOR ROTATION PIN



PER PERNO DI ROTAZIONE  
FOR ROTATION PIN

Tipo Type	Portata a coppia per veicoli con passo Load capacity/pair for vehicles with wheelbase			Lunghezza totale Total Length	Altezza trave Beam height	Larghezza totale Total width	Peso a rampa Weight per ramp
	1,0 m	1,5 m	2,0 m				
	kg						
20.20.39	21.000	21.000	21.000	2.000	105	390	34
20.25.39	14.000	14.000	14.000	2.500	105	390	42
20.30.39	10.000	13.000	13.000	3.000	105	390	50
20.35.39	8.500	9.500	10.500	3.500	105	390	58
20.40.39	7.000	8.000	9.000	4.000	105	390	66
20.20.52	26.000	26.000	26.000	2.000	105	520	45
20.25.52	19.000	21.000	21.000	2.500	105	520	55
20.30.52	15.000	18.000	18.000	3.000	105	520	66
20.35.52	10.500	11.500	12.500	3.500	105	520	77
20.40.52	9.000	10.000	11.000	4.000	105	520	87
21.20.30	18.600	18.600	18.600	2.000	120	300	35
21.25.30	13.400	14.100	14.100	2.500	120	300	43
21.30.30	10.000	10.000	10.000	3.000	120	300	50
21.35.30	8.000	9.000	9.400	3.500	120	300	58
21.40.30	6.600	7.300	8.100	4.000	120	300	66
21.45.30	5.000	5.600	6.200	4.500	120	300	77
21.20.40	18.600	18.600	18.600	2.000	120	400	45
21.25.40	13.400	14.100	14.100	2.500	120	400	54
21.30.40	10.000	11.300	11.300	3.000	120	400	64
21.35.40	8.000	9.000	9.400	3.500	120	400	73
21.40.40	6.600	7.300	8.100	4.000	120	400	82
21.45.40	5.000	5.600	6.200	4.500	120	400	85
21.20.45	28.000	28.000	28.000	2.000	120	450	53
21.25.45	20.000	21.000	21.000	2.500	120	450	64
21.30.45	15.000	17.000	17.000	3.000	120	450	76
21.35.45	12.000	13.000	14.200	3.500	120	450	87
21.40.45	10.000	11.000	12.200	4.000	120	450	98
21.45.45	8.700	9.700	10.650	4.500	120	450	115
21.20.60	39.000	39.000	39.000	2.000	120	600	72
21.25.60	27.000	30.000	30.000	2.500	120	600	87
21.30.60	20.000	23.500	23.500	3.000	120	600	103
21.35.60	16.000	18.100	19.700	3.500	120	600	120
21.40.60	13.100	14.600	16.500	4.000	120	600	136
21.45.60	11.000	12.200	13.500	4.500	120	600	153
23.20.45	37.800	37.800	37.800	2.000	140	450	57
23.25.45	27.200	28.600	28.600	2.500	140	450	70
23.30.45	20.000	23.000	23.000	3.000	140	450	83
23.35.45	16.100	18.300	19.200	3.500	140	450	95
23.40.45	13.400	15.000	16.500	4.000	140	450	108
23.20.60	50.000	50.000	50.000	2.000	140	600	77
23.25.60	36.300	38.100	38.100	2.500	140	600	93
23.30.60	27.000	30.500	30.500	3.000	140	600	110
23.35.60	21.500	24.400	25.600	3.500	140	600	127
23.40.60	18.600	20.000	22.000	4.000	140	600	144