

CBF-L

SERIE





Benna frantoio concepita per la frantumazione di materiale inerte direttamente in loco. Adatta a qualsiasi tipo di cantiere, può lavorare nelle condizioni più difficili, mantenendo inalterate le sue prestazioni.

PUNTI DI FORZA

- Corpo costruito in materiale antiusura
- Piastre di frantumazione in fusione al Manganese 18%
- Valvola di massima pressione e regolazione velocità unica
- Ingrassaggio centralizzato
- Regolazione pezzatura in uscita da 15 a 80 mm



Canalizzazioni /
Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti
chiusi



Manutenzione verde
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale

OPTIONAL

- Kit denti
- Magnete + kit quadrocomando
- Kit nebulizzatore
- Attacco per minipala / terna / telescopico
- Garanzia 24 mesi

SCHEDA TECNICA		CBF-L 80	CBF-L 120
Escavatore	ton	≥4 <10	≥7 <12
Skid / terna	ton	≥3 <10	≥4 <12
Larghezza bocca	L x H mm	420 x 350	620 x 350
Peso	Kg	400	800
Capacità SAE	m ³	0,15	0,20
Pressione	bar	>200	>220
Portata	l/min	>60 <100	>90 <120
Apertura	mm	≥15 ≤80	≥15 ≤80
Dimensioni	l x p x h mm	800 x 1200 x H 850	1200 x 1500 x H 850

DIMENSIONE FRANTUMAZIONE DA 15 A 80 mm.

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.