





SERIE B

B90

B110



MODELLO	B90	B110
LARGHEZZA TAGLIO (mm)	890	1070
ESCAVATORE CONSIGLIATO (ton)	3-4	3.5-5
PESO (Kg)	205	235
PRESSIONE OLIO (bar)	200	200
PORTATA OLIO (l/min)	30-80	40-80
NUMERO COLTELLI	36	48
NUMERO MAZZE	12	16
MAX DIAMETRO TAGLIO (mm)	50	50
DIMENSIONE A (mm)	710	710
DIMENSIONE B (mm)	1015	1215
DIMENSIONE C (mm)	463	463
PESO SELLA OSCILLANTE (Kg)	31	31
PESO ATTACCO ESCAVATORE (min-max Kg)	12-20	12-20



SERIE B-R




(Reversibile senza
ruolo di appoggio)

B90R

B110R



MODELLO	B90R	B110R
LARGHEZZA TAGLIO (mm)	890	1070
ESCAVATORE CONSIGLIATO (ton)	3-4	3.5-5
PESO (Kg)	205	235
PRESSIONE OLIO (bar)	200	200
PORTATA OLIO (l/min)	30-80	40-80
NUMERO COLTELLI	36	48
NUMERO MAZZE	12	16
MAX DIAMETRO TAGLIO (mm)	50	50
DIMENSIONE A (mm)	810	810
DIMENSIONE B (mm)	1015	1215
DIMENSIONE C (mm)	463	463
PESO SELLA OSCILLANTE (Kg)	31	31
PESO ATTACCO ESCAVATORE (min-max Kg)	12-20	12-20





Trasmissione diretta con motore interno alla macchina, protetto da urti e collisioni. Di serie con paraolio ad alta pressione.



Fluidbox per una completa e sicura gestione del motore, con valvola di massima, sistema anticavitazione e regolazione di flusso per settare correttamente il numero di giri del rotore.



Slitte antiusura sostituibili.



Cassa con doppio fondo per incrementare la robustezza e ottimizzare il volume di taglio.



Di serie con tubi idraulici da 2 mt, disponibile come **optional**: set di tubi con lunghezze personalizzate.



Rullo di appoggio e bandella antiusura nella serie B, senza rullo di appoggio e con protezione posteriore a catene nella serie R (reversibile).



Rotore equipaggiabile con coltelli a tre lame per una maggiore capacità di sminuzzamento e minore richiesta di potenza. Rotore equipaggiabile a mazze per affrontare rami ed arbusti fino a 50 mm di diametro.



Su serie B con protezione anteriore a catene removibili per manutenzione agevolata e rullo di appoggio posteriore con bandella in gomma antiusura. Su serie B-R protezione in catene in entrambe le aperture.



Rullo di appoggio posteriore regolabile su 3 posizioni per aggiustare l'altezza di taglio, versione B.



Predisposizione per l'attacco della sella su 7 posizioni diverse tramite una serie di forature sulla parte superiore della macchina.



- Triplo coltello
- Mazza



Disponibile come **optional**: attacco standard e perni con misure personalizzate, di serie con piastra forata liscia.



Supporto autolivellante **optional** che permette all'attrezzatura di assecondare i dislivelli del terreno.