

# PEDANE FISSATE ALLA BANCHINE DI TIPO BASCULANTE E TRASLABILE

## TILTING AND SLIDING BOARDS FIXED TO THE DOCK



La gamma di pedane fissate alla banchina di Definitive CLM permette operazioni di carico e scarico su banchine, con possibilità di fissaggio mediante apposite staffe realizzate in acciaio o connessioni che possono rendere la pedana stessa traslabile lateralmente. Le pedane sono inoltre dotate di un cavo d'acciaio di sollevamento per facilitarne il posizionamento e di un blocco di sicurezza per evitare la caduta accidentale in fase di riposo. Massimo dislivello positivo/negativo previsto da norma in vigore: prevede un'inclinazione non superiore al 12,5%. Disponibili nella versione basculante e nella versione traslabile.

Si realizzano anche barriere di protezione e anticaduta operatore con respingenti di sicurezza.

**Portata fino a 4000 kg**

These are platforms for loading and unloading on docks. They can be secured with special steel brackets or rails that allow the platform to move sideways.

The platforms are also equipped with a steel cable for ease of lifting and positioning, and a safety lock to prevent accidental falling during operations.

It is designed according to the maximum positive/negative slope allowed by current regulations: therefore slope must not be over 12.5%.

We also manufacture safety barriers and operator fall arrester with safety buffers.

**Load capacity up to 4000 kg**

### PEDANE FISSATE ALLA BANCHINA BASCULANTI / DOCK BOARDS FIXED TO THE DOCK

Tipo Type	Lunghezza Length	Larghezza Width	Portata Load capacity	Peso Weight	Dislivello (mm) Height difference	
	mm	mm	kg	kg	min	max
<b>BG40.100.110.T</b>	1000	1100	3.200	44	-125	+125
<b>BG40.120.110.T</b>	1200	1100	2.900	50	-150	+150
<b>BG40.60.125.T</b>	600	1.250	4.000	30	-75	+75
<b>BG40.80.125.T</b>	800	1.250	4.000	40	-100	+100
<b>BG40.100.125.T</b>	1000	1.250	3.200	49	-125	+125
<b>BG40.60.150.T</b>	600	1.500	4.000	36	-75	+75
<b>BG40.80.150.T</b>	800	1.500	4.000	47	-100	+100
<b>BG40.60.200.T</b>	600	2.000	4.000	47	-75	+75
<b>BG40.80.200.T</b>	800	2.000	4.000	63	-100	+100

### PEDANE FISSATE ALLA BANCHINA TRASLABILI\* / SLIDING DOCK BOARDS\*

Tipo Type	Lunghezza Length	Larghezza Width	Portata Load capacity	Peso Weight	Dislivello (mm) Height difference	
	mm	mm	kg	kg	min	max
<b>BGT40.60.110.T</b>	600	1.100	4.000	18	-75	+75
<b>BGT40.60.125.T</b>	600	1.250	4.000	20	-75	+75
<b>BGT40.80.125.T</b>	800	1.250	4.000	27	-100	+100
<b>BGT40.100.125.T</b>	1000	1.250	3.200	34	-125	+125
<b>BGT40.60.150.T</b>	600	1.500	4.000	25	-75	+75
<b>BGT40.80.150.T</b>	800	1.500	4.000	33	-100	+100
<b>BGT40.100.150.T</b>	1000	1.500	3.200	44	-125	+125
<b>BGT40.60.200.T</b>	600	2.000	4.000	33	-75	+75
<b>BGT40.80.200.T</b>	800	2.000	4.000	44	-100	+100
<b>BGT40.100.200.T</b>	1000	2.000	3.200	59	-125	+125

\*Richiedono la guida di scorrimento / \*Guide rail is necessary

### \*ACCESSORI RELATIVI AI MODELLI TRASLABILI\* / \*ACCESSORIES FOR SLIDING MODELS

Tipo Type	Modello Type	Fissaggio alla banchina Fastening to the dock	Lunghezza Length
			mm
<b>BGT40-SED-2500</b>	Supporto in acciaio zincato / Galvanized steel support profile	Saldato / Welded	2.500
<b>BGT40-SED-2500</b>	Supporto in acciaio zincato / Galvanized steel support profile	Tasselli / Dowels	2.500