

## PEDANE SINGOLE

### SINGLE WIDE RAMPS



Definitive CLM produce pedane da carico in lega di alluminio. Vengono impiegate nel carico e scarico di mezzi con passaggio dell'operatore a piedi. La superficie standard di equipaggiamento delle rampe ne permette l'utilizzo con ruote pneumatiche e cingoli in gomma, a richiesta la superficie potrà essere sostituita con una apposita superficie piana ed antiscivolo specifica per ruote piene e/o di piccolo diametro come carrelli, transpallet, box mobili per eventi.

La serie 55/75/85 sono realizzate solamente senza bordi esterni, a richiesta possono essere con bordi creati mediante profili riportati.

Queste tipologie di rampe vengono spesso abbinate a mezzi da trasporto come furgoni e rimorchi per auto e veicoli commerciali.

**Definitive CLM su richiesta realizza anche rampe uniche posteriori e rampe sponda per equipaggiare i rimorchi leggeri di categoria fino a 3.5 Ton.**


The standard equipment surface of the ramps allows them to be used with pneumatic wheels and rubber tracks, on request the standard surface can be replaced with a special flat and non-slip surface specific for solid and / or small diameter wheels such as trolleys, pallet trucks, boxes, furniture for events.

The 55/75/85 series are made only without side edges, on request they can be with edges created by reported profiles.

These types of ramps are often combined with transport vans and light trailers and commercial vehicles.

**Definitive CLM upon request also produce single tailgate ramps to equip light trailers, category up to 3.5 Ton**

## SUPERFICI SURFACES



STANDARD



SUPERFICIE PEDANA ANTISCIVOLO PER RUOTE PIENE O DI PICCOLO DIAMETRO  
NON-SLIP PLATFORM SURFACE FOR SOLID OR SMALL DIAMETER WHEELS

## PEDANE SINGOLE / SINGLE LOADING WIDE RAMPS

Tipo Type	Portata Load capacity	Lunghezza Length	Larghezza totale Total width	Peso Weight
	kg	mm	mm	kg
30.25.60	300	2.500	600	21
30.25.60.P	300	2.500	600	28
30.25.80	300	2.500	800	26
30.25.80.P	300	2.500	800	35
30.30.60	300	3.000	600	26
30.30.60.P	300	3.000	600	33
30.30.80	300	3.000	800	31
30.30.80.P	300	3.000	800	42
30.35.60	300	3.500	600	31
30.35.60.P	300	3.500	600	40
30.35.80	300	3.500	800	37
30.35.80.P	300	3.500	800	51
30.40.60	300	4.000	600	36
30.40.60.P	300	4.000	600	47
30.40.80	300	4.000	800	44
30.40.80.P	300	4.000	800	58
50.25.60	500	2.500	600	22
50.25.60.P	500	2.500	600	29
50.25.80	500	2.500	800	27
50.25.80.P	500	2.500	800	36
50.30.60	500	3.000	600	28
50.30.60.P	500	3.000	600	36
50.30.80	500	3.000	800	34
50.30.80.P	500	3.000	800	45
50.35.60	500	3.500	600	32
50.35.60.P	500	3.500	600	42
50.35.80	500	3.500	800	39
50.35.80.P	500	3.500	800	52
50.40.60	500	4.000	600	38
50.40.80	500	4.000	800	46
85.1470.60.P	1.000	1.470	600	17
85.1870.60.P	1.000	1.870	600	20
85.2470.60.P	1.000	2.470	600	27
85.2870.60.P	1.000	2.870	600	31
85.3270.60.P	1.000	3.270	600	35
85.1470.75.P	800	1.470	750	20
85.1870.75.P	800	1.870	750	24
85.2470.75.P	800	2.470	750	33
85.2870.75.P	800	2.870	750	37
85.3270.75.P	800	3.270	750	41
85.1470.100.P	550	1.470	1.000	26
85.1870.100.P	550	1.870	1.000	32
85.2470.100.P	550	2.470	1.000	41
85.2870.100.P	550	2.870	1.000	47
85.3270.100.P	550	3.270	1.000	53