

PV

SIMEX
HEAVY MADE EASY



simex.it



PV 300
PV 450
PV 600
PV 700
PV 850



Sottoservizi



Cave/Miniere



Demolizioni



Port./Subacq.



Edilizia



Infrastrutture



Lav. in galleria



Agric./Forest.



Riciclaggio



Stradale



Trincea



Mini Esc.



Escavatori



Mini Pala



Pala



Terna



Progettate per **compattare qualsiasi superficie**, le piastre vibranti Simex PV sono un'ottima soluzione per **garantire un fondo solido, omogeneo e ben compattato** che non ceda nel tempo.

La **possibilità di montare la rotazione** consente di compattare in qualsiasi posizione, anche negli angoli più difficili da raggiungere.

Non necessitano di manutenzione ordinaria.



VANTAGGI

- Precisione
- Assenza di manutenzione
- Versatilità

DATI TECNICI		PV 300	PV 450	PV 600	PV 700	PV 850
Peso consigliato escavatore	ton lbs	1,5 - 5 3300 - 11000	4 - 10 8800 - 22000	6 - 15 13000 - 33000	12 - 25 26400 - 55000	20 - 40 44000 - 88000
Dimensioni piastre	mm inch	290 x 710 11 x 28	440 x 710 17 x 28	550 x 890 22 x 35	710 x 1160 28 x 45	860 x 1110 34 x 44
Frequenza vibrazioni	n/min vpm	2100	2100	2100	2100	2100
Forza compattazione	kN lbf	15 3400	27 6000	34 7650	68 15300	93 20900
Peso senza sella (1)	kg lbs	190 420	300 660	410 900	875 1925	1040 2300
Pressione olio richiesta	BAR psi	160 2320	160 2320	160 2320	160 2320	160 2320
Portata olio richiesta	l/min gpm	30 8	57 15	75 20	110 29	155 41

(1) È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche dell'escavatore, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura scelta. Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite. Con riserva di modifiche tecniche.